



Waybler Adapt

Laddning

Laddström	6-32 A
Laddeffekt	1,4-22 kW
Ladduttag	Typ 2
Laddmetod	Mode 3
Antal ladduttag	1 uttag
Antal faser	3-fas, aktivt fasval
Energimätning	MID-godkänd
Jordfelsdetektering	Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC
Jordfelsåterställning	Semi-automatisk
Låsmotor	Ja
Laddstandard	IEC 61851-1 och EN 62196-2

Elanslutning

Elanslutning	16 mm ² kopplingsplint
Elnät	TN-nät
Spänning	230 V/400 V
Frekvens	50 Hz
Antal faser	1-fas eller 3-fas

Anslutning & Kapsling

Material	Aluminium
Kapslingsklass	IP 54
Slagtålighet	IK10
Drifttemperatur	-30 °C till +50 °C
Placering	Väggfäste Piedestalfäste 60 mm rörfäste för enkelbox 60 mm rörfäste för dubbelmontage
Kapslingslås	Trekantsnyckel 10
Standard	IEC 61439-7
Vikt	5,1 kg
Dimension	262 mm x 335 mm x 140 mm exkl. ladduttag 288 mm x 335 mm x 140 mm inkl. ladduttag

Kommunikation

Kommunikations- protokoll	WCP, OCPP 1.6 (2.0.1 kommer stödjas)
Anslutningar	Wifi, Ethernet, LTE (Option)
Modbus	Ja (Option)
Energimätare	Synlig MID

Användargränssnitt

Autentisering	App, RFID (option)
Status	LED (RGB)

