



www

Waybler Dynamic

Laddning

Laddström	6-32 A
Laddeffekt	1,4-22 kW
Ladduttag	Typ 2
Laddmetod	Mode 3
Antal ladduttag	1 eller 2 uttag
Antal faser	3-fas, aktivt fasval
Energimätning	MID-godkänd
Jordfelsdetektering	Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC
Jordfelsåterställning	Semi-automatisk
Låsmotor	Ja
Laddstandard	IEC 61851-1 och EN 62196-2

Elanslutning

Elanslutning	16 mm ² kopplingsplint
Elnät	TN-nät
Spänning	230 V/400 V
Frekvens	50 Hz
Antal faser	1-fas eller 3-fas

Anslutning & Kapsling

Material	Aluminium
Kapslingsklass	IP 54
Slagtålighet	IK10
Drifttemperatur	-30 °C till +50 °C
Placering	Väggfäste Piedestalfäste 60 mm rörfäste för enkelbox 60 mm rörfäste för dubbelmontage
Kapslingslås	Trekantsnyckel 10
Standard	IEC 61439-7
Vikt	11,6 kg
Dimension	342 mm x 453 mm x 176 mm exkl. ladduttag 388 mm x 450 mm x 176 mm inkl. ladduttag

Kommunikation

Kommunikationsprotokoll	WCP, OCPP 1.6 (2.0.1 kommer stödjas)
Anslutningar	Wifi, Ethernet, LTE (Option)
Modbus	Ja (Option)

Användargränssnitt

Autentisering	App, RFID (option)
Status	LED (RGB)

Härmed försäkrar Waybler att denna typ av radioutrustning - Dynamic - överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<https://waybler.com/regulatory/>

