



Waybler Adapt

Laddning

Laddström	6-32 A
Laddeffekt	1,4-22 kW
Ladduttag	Typ 2
Laddmetod	Mode 3
Antal ladduttag	1 uttag
Antal faser	3-fas, aktivt fasval
Energimätning	MID-godkänd
Jordfelsdetektering	Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC
Jordfelsåterställning	Semi-automatisk
Låsmotor	Ja
Laddstandard	IEC 61851-1 och EN 62196-2

Elanslutning

Elanslutning	16 mm ² kopplingsplint
Elnät	TN-nät
Spänning	230 V/400 V
Frekvens	50 Hz
Antal faser	1-fas eller 3-fas

Anslutning & Kapsling

Material	Aluminium
Kapslingsklass	IP 54
Slagtålighet	IK10
Drifttemperatur	-30 °C till +50 °C
Placering	Väggfäste 60 mm rörfäste för enkelbox 60 mm rörfäste för dubbelmontage
Kapslingslås	Trekantsnyckel 10
Standard	IEC 61439-7
Vikt	5,1 kg
Dimension	262 mm x 335 mm x 140 mm exkl. ladduttag 288 mm x 335 mm x 140 mm inkl. ladduttag

Kommunikation

Kommunikationsprotokoll	WCP, OCPP 1.6 (2.0.1 kommer stödjas)
Anslutningar	Wifi, Ethernet, LTE (Option)
Modbus	Ja (Option)
Energimätare	Synlig MID

Användargränssnitt

Autentisering	App, RFID (option)
Status	LED (RGB)

