

Adapt

Laddning

Laddström	6-32 A
Laddeffekt	1,4-22 kW*
Ladduttag	Typ 2
Laddmetod	Mode 3
Antal ladduttag	1 uttag
Antal faser	3-fas, aktivt fasval MID-godkänd
Energimätning	Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC
Jordfelsdetektering	Semi-automatisk
Jordfelsåterställning	Ja
Låsmotor	IEC 61851-1 och EN 62196-2
Laddstandard	

Elanslutning

Elanslutning	16 mm2 kopplingsplint
Elnät	TN-nät
Spänning	230 V/400 V
Frekvens	50 Hz
Antal faser	1-fas eller 3-fas

*Levererad effekt kan påverkas av anläggningens tillgängliga effekt, lastbalansering samt temperaturen i omgivningen och i laddboxen.

Anslutning & Kapsling

Material Kapslingsklass	Aluminium
Slagtålighet	IP 54
Drifttemperatur	IK10
Placering	-30 °C till +50 °C
	Väggfäste
	60 mm rörfäste för enkelbox
	60 mm rörfäste för dubbelmontage
Kapslingslås	Trekantsnyckel 10
Standard	IEC 61439-7
Vikt	5,1 kg
Dimension	262 mm x 335 mm x 140 mm exkl. ladduttag
	288 mm x 335 mm x 140 mm inkl. ladduttag

Kommunikation

Kommunikationsprotokoll	WCP, OCPP 1.6 (2.0.1 kommer stödjas)
Anslutningar	Wifi, Ethernet, LTE (Option)
Modbus	Ja (Option)
Energimätare	Synlig MID

Användargränssnitt

Autentisering	App, RFID (option)
Status	LED (RGB)*

*Om lampan på boxen lyser rött, använd ej laddboxen och kontakta support.

Laddboxen får ej användas till något annat än elbilsladdning och motorvärmning med godkänd adapter.

Härmed försäkrar Waybler att denna typ av radioutrustning - Adapt - överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://waybler.com/regulatory/>

