

Waybler Adapt

Waybler

Laddboxen får endast användas till elbilsladdning och motorvärmning med godkänd adapter.
All extern utrustning så som adapter och kabel ska kontrolleras före användning så de ej är skadade.

Laddning

Laddström	6-32 A
Laddeffekt	1,4-22 kW*
Ladduttag	Typ 2
Laddmetod	Mode 3
Antal ladduttag	1 uttag
Antal faser	3-fas, aktivt fasval MID-godkänd
Energimätning	Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC
Jordfelsdetektering	
Jordfelsåterställning	Semi-automatisk
Låsmotor	Ja
Laddstandard	IEC 61851-1 och EN 62196-2

Elanslutning

Elanslutning	16 mm ² kopplingsplint
Elnät	TN-nät
Spänning	230 V/400 V
Frekvens	50 Hz
Antal faser	1-fas eller 3-fas

Kommunikation

Kommunikationsprotokoll	WCP, OCPP 1.6 (2.0.1 kommer stödjas) Hårdvara förberedd för ISO 15118 fr.o.m 2027-01-01
Anslutningar	Wifi, Ethernet, LTE (Option)
Modbus	Ja (Option)
Energimätare	Synlig MID

Anslutning & Kapsling

Material	Aluminium
Kapslingsklass	IP 54
Slagtålighet	IK10
Drifttemperatur	-30 °C till +50 °C
Placering	Väggfäste 60 mm rörfäste för enkelbox 60 mm rörfäste för dubbelmontage
Kapslingslås	Trekantsnyckel 10
Standard	IEC 61439-7
Vikt	5,1 kg
Dimension	262 mm x 335 mm x 140 mm exkl. ladduttag 288 mm x 335 mm x 140 mm inkl. ladduttag

Användargränssnitt

Autentisering	App, RFID (option)
Status	LED (RGB)*

*Om lampan på boxen lyser rött, dra ur laddkabeln. Om lampan fortsatt lyser rött, kontakta Waybler support.

*Levererad effekt kan påverkas av anläggningens tillgängliga effekt, lastbalansering samt temperaturen i omgivningen och i laddboxen.

Härmed försäkrar Waybler att denna typ av radioutrustning - Adapt - överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://waybler.com/regulatory/>

